

# TABELA WYRÓWNAŃ I FREZOWANIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

1

przekrój	km	powierzchnia	średnia powierzchnia	odległość	beton asfaltowy		frezowanie istn. naw. 3cm		
					objętość	objętość narastajaco	szer.	śr.szerokość	powierzchnia
		m2	m2	m	m3	m3	m	m2	m2
P-1	0+ 0,00	0,19	0,19	25,00	4,75		4,10	4,38	109,38
P-2	0+ 25,00	0,19				4,75	4,65		
P-3	0+ 49,62	0,20	0,20	24,62	4,80	9,55		4,50	4,58
P-4	0+ 75,00	0,24	0,22	25,38	5,58	15,13	4,65		
P-5	0+ 100,00	0,19	0,22	25,00	5,38	20,51		4,58	4,79
P-6	0+ 125,00	0,35	0,27	25,00	6,75	27,26	5,00		
P-7	0+ 150,00	0,39	0,37	25,00	9,25	36,51		5,00	5,05
P-8	0+ 175,00	0,50	0,45	25,00	11,13	47,63	5,10		
P-9	0+ 200,00	0,21	0,36	25,00	8,88	56,51		4,75	4,53
P-10	0+ 225,00	0,16	0,19	25,00	4,63	61,13	4,30		
P-11	0+ 250,00	0,28	0,22	25,00	5,50	66,63		4,30	4,43
P-12	0+ 275,00	0,67	0,48	25,00	11,88	78,51	4,55		
P-13	0+ 300,00	0,38	0,53	25,00	13,13	91,63		5,17	4,89
P-14	0+ 325,00	0,45	0,42	25,00	10,38	102,01	4,60		
P-15	0+ 350,00	0,65	0,55	25,00	13,75	115,76		4,65	4,68
P-16	0+ 375,00	0,63	0,64	25,00	16,00	131,76	4,70		
P-17	0+ 400,00	0,31	0,47	25,00	11,75	143,51		4,67	4,76
P-18	0+ 425,00	0,41	0,36	25,00	9,00	152,51	4,85		
P-19	0+ 450,00	0,37	0,39	25,00	9,75	162,26		5,00	5,05
P-20	0+ 475,00	0,50	0,44	25,00	10,88	173,13	5,10		
P-21	0+ 500,00	0,61	0,56	25,00	13,88	187,01		4,85	4,93
P-22	0+ 525,00	0,56	0,59	25,00	14,63	201,63	5,00		
P-23	0+ 550,00	0,40	0,48	25,00	12,00	213,63		5,00	5,00
P-24	0+ 575,00	0,26	0,33	25,00	8,25	221,88	5,00		
P-25	0+ 600,00	0,39	0,33	25,00	8,13	230,01		5,10	5,10
P-26	0+ 625,00	0,29	0,34	25,00	8,50	238,51	5,10		
P-27	0+ 650,00	0,44	0,37	25,00	9,13	247,63		4,60	4,48
P-28	0+ 675,00	0,46	0,45	25,00	11,25	258,88	4,35		
P-29	0+ 700,00	0,36	0,41	25,00	10,25	269,13		4,45	4,40

Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i malej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej

## TABELA WYRÓWNAŃ I FREZOWANIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

2

			0,33	25,00	7,00	278,76		4,00	110,00
P-30	0+ 725,00	0,41	0,43	25,00	10,75	289,51	4,80	4,78	119,38
P-31	0+ 750,00	0,45	0,34	25,00	8,50	298,01	4,75	4,65	116,25
P-32	0+ 775,00	0,23	0,21	25,00	5,13	303,13	4,55	4,60	115,00
P-33	0+ 800,00	0,18	0,23	25,00	5,63	308,76	4,65	4,70	117,50
P-34	0+ 825,00	0,27	0,29	25,00	7,25	316,01	4,75	4,80	120,00
P-35	0+ 850,00	0,31	0,46	25,00	11,38	327,38	4,85	4,93	123,13
P-36	0+ 875,00	0,60	0,57	25,00	14,25	341,63	5,00	5,05	126,25
P-37	0+ 900,00	0,54	0,38	25,00	9,38	351,01	5,10	5,15	128,75
P-38	0+ 925,00	0,21	0,11	25,00	2,63	353,63	5,20	5,28	131,88
P-39	0+ 950,00	0,00	0,31	25,00	7,75	361,38	5,35	5,43	135,63
P-40	0+ 975,00	0,62	0,43	21,11	9,08	370,46	5,50	4,95	104,49
P-41	0+ 996,11	0,24					4,40		

frezowanie nawierzchni średnio 3 cm

4789 m<sup>2</sup>

wyrównanie betonem asfaltowym 370,46\*2,4=

889,1 Mg

# TABELA WYRÓWNAŃ I FREZOWANIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

3

1
pow. narastająco
m2
109,38
222,01
338,13
453,50
573,25
698,25
824,50
947,63
1060,75
1168,25
1278,88
1400,38
1522,50
1638,13
1755,00
1872,13
1991,13
2114,25
2240,50
2364,88
2488,00
2613,00
2738,00
2864,25
2991,75
3113,00
3224,88
3334,88

Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Pogonów poprzez wykonanie chodników i małej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej

## **TABELA WYRÓWNAŃ I FREZOWANIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI**

4

3450,50
3569,88
3686,13
3801,13
3918,63
4038,63
4161,75
4288,00
4416,75
4548,63
4684,25
4788,74