

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Przebudowa drogi gminnej- dz. ew. 110**  
**na odcinku od km 0+007,50 do km 0+651,80**  
**w miejscowości Łysa Góra**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 643/1000	km km	0.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.64</b>
2 d.1	<b>KNR 2-31 1402-05</b>	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z utylizacją 643*2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	964.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>964.50</b>
3 d.1	<b>KNR 2-31 0816-02</b>	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm wraz z utylizacją 7	m m	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
4 d.1	<b>KNR 2-31 0605-07</b>	Przepusty rurowe pod jezdnią - rury PEHD o śr. 50 cm na ławie żwirowej gr. 20cm 9	m m	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>					
5 d.2	<b>KNR 2-01 0206-02</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odleg- łość do 5 km 409.08*0.15*0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	36.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.82</b>
6 d.2	<b>KNR 2-01 0217-05</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 409.08*0.15*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	24.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.54</b>
7 d.2	<b>KNR 2-01 0235-01</b>	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. I-II 24.54+86.25*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	41.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.79</b>
<b>3 JEZDZIA ASFALTOWA</b>					
8 d.3	<b>KNNR 6 0103-03</b> <b>poszerzenia</b> <b>istn jezdni</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 409.08 644.3*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	409.08 2061.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>2470.84</b>
9 d.3	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Poszerzenie z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabilizowanych mecha- nicznie gr. 15 cm wzdłuż istn. jezdni (644.3-50)*2*0.3+50*1.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	409.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>409.08</b>
10 d.3	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Warstwa wyrównawcza podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabilizowanych mechanicznie o średniej gr. 11cm 644.3*3.8+86.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2534.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>2534.59</b>
11 d.3	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 2411.73+2347.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4759.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>4759.03</b>
12 d.3	<b>KNNR 6 0308-01</b> <b>jezdni</b> <b>mijanki</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC16W KR1/2) wraz z transpor- tem 644.3*3.6+6 2*25*1.5+11.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2325.48 86.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>2411.73</b>
13 d.3	<b>KNNR 6 0309-02</b> <b>jezdni</b> <b>mijanki</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścierna AC11S KR1/2) wraz z transpor- tem 644.3*3.5+6 2*25*1.5+11.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2261.05 86.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>2347.30</b>
<b>4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Przebudowa drogi gminnej- dz. ew. 110**  
**na odcinku od km 0+007,50 do km 0+651,80**  
**w miejscowości Łysa Góra**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.4	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie przed wykonaniem utwardzonych poboczy 643*2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	964.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>964.50</b>
15 d.4	<b>KNNR 6 0113-05-analogia</b>	Pobocza utwardzone z kruszyw łamanych stabiliz. mech. 0-31,5mm o gr. 12cm 643*2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	964.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>964.50</b>
16 d.4	<b>KNNR 6 1302-02</b>	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 2*643	m m	1286.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1286.00</b>
<b>5 OZNAKOWANIE PIONOWE</b>					
17 d.5	<b>KNNR 6 0702-08</b>	Pionowe znaki drogowe - rozbiórka istniejących znaków	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18 d.5	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		6	szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
19 d.5	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		6	szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>